



**Card  
Printer  
Solutions**

*i*series™

## P430i Card Printer



双面卡片打印机，具有很高的性能、良好的可靠性和扩展性



Zebra P430 i 是 Zebra 最受欢迎的卡片打印机家族中的最新成员，全球安装了数以万计的此类打印机。P430 i 打印机专为具有较高要求的环境设计，性能可靠，适用于打印量大的场合；拥有网络连接及卡片编码扩展功能，完全可以满足您的特定需求；价格适中，使用方便，是高端双面卡片打印机中的佼佼者。

### 适用于：

- 员工身份卡
- 学生及教职员工身份卡
- 出入控制卡
- 个人会员及忠诚卡
- 礼品卡
- 来宾身份卡
- 政府许可证

### 富于创新易于操作

- >> 即插即用USB接口，或带有以太网接口的USB接口，操作简单，配置方便
- >> 打印头托架开口大，便于更换色带
- >> 16 位液晶显示屏可显示打印机的状态和出错信息
- >> 卡片盖采用半透明式设计，盒中卡片的供应情况一目了然，打印过程中可以添加空白卡片
- >> 未正确编码的卡片放置在拒卡箱中

### 编码及网络连接扩展选配件

- >> 三轨磁条编码(HiCo/LoCo)
- >> 接触式及非接触式智能卡编码功能
- >> 内置10/100以太网接口，无需第三方外部设备，即可实现网络打印，简化了设备管理

### 灵活可靠

- >> 支持单面或双面打印
- >> 采用创新性倾斜式进卡设计，降低了拒卡率\*
- >> 采用打印头自动对齐式设计，为获得始终统一的打印质量提供了保证

### 高性能

- >> 色彩鲜明、逼真
- >> 卡片打印量大
- >> 大容量进卡器

### i 系列打印机\*的功能

- >> 自动色彩优化和驱动配置
- >> 增强型色带设计，保证了完美的色彩输出
- >> 色带图像计数器，色带耗尽提醒功能

\*专利申请中

# P430i

## 印卡机产品规格



### 一般规格

- » 16位LCD显示
- » Windows®2000和Windows®XP驱动程序
- » 双向驱动通信
- » 打印机一年质保

### 打印规格

- » 彩色颜料升华或单色热传输打印
- » 每小时可打印高达102张全色双面卡片 (YMCKO)
- » 每小时可打印高达130张全色单面卡片 (YMCKO)
- » 300dpi (11.8点/毫米) 打印分辨率

### 条码规格

- » 39码、128B和128C码, 带和不带校验数位
- » 2/5和2/5隔行扫描
- » UPC-A、EAN8和EAN 13
- » 可用Windows驱动程序打印PDF-417 2D条码和其它符号

### 卡片规格

- » 类型: PVC, 合成PVC, 带粘合剂
- » 卡片重量/长度: ISO CR-80-ISO 7810, 2.12英寸 (54毫米) x 3.38英寸 (86毫米)
- » 磁条: ISO 7811 标准磁条
- » 智能卡接触式和非接触式
- » 卡厚: 10密耳 (.25毫米) ~ 60密耳 (1.524毫米) (+/-10%)
- » 进卡器容量: 100张 (30密耳) or 220张 (30密耳)
- » 输出卡槽容量: 100张 (30密耳)

### 通信接口

- \* 附送USB 1.1 (USB 2.0 兼容) 电缆
- \* 可选内置10/100 Mbps 以太网接口



Zebra P430i 卡片打印机的软件驱动程序经过测试, 符合微软® Windows®规范。微软(Microsoft)、Windows及Windows徽标为美国及/或其他国家微软公司的商标或注册商标。

[www.zebracard.com](http://www.zebracard.com)

### 色带规格\*

- » i-Series™ 打印机全色打印时, 需要使用i系列色带
- » YMCKOK: 170 面/卷
- » YMCKO: 200 面/卷
- » 1/2面板全色YMC KO: 450 面/卷
- » KdO: 500 面/卷
- » KrO: 500 面/卷
- » 上光台片: 清晰全息打印: 350 面/卷
- » 单色打印: 1000 面/卷
- » 支持的单色色彩: 黑, 红, 蓝, 青, 银, 金和灰色
- » 为了使打印机达到最佳性能, 请使用纯正的Zebra耗材。
- \* 为了使打印机达到最佳性能, 请使用纯正的Zebra耗材。



### 机械规格

- » 宽: 26英寸 (660毫米)
- » 厚: 9.4英寸 (239毫米)
- » 高: 10.1英寸 (256毫米)
- » 重: 20磅 (9.1千克)

### 电器规格

- » 100 ~ 240V交流电, 50 ~ 60Hz (自动变频)
- » 4MB 图像存储标准
- » 符合FCC A级、CE、UL、CUL和CCC标准

### 环境规格

- » 工作温度: 60 ° F ~ 86 ° F (15 ° C ~ 30 ° C)
- » 工作湿度: 20% ~ 65%无凝结
- » 存放温度: 23 ° F ~ 158 ° F (-5 ° C ~ 70 ° C)
- » 存放湿度: 20% ~ 70%无凝结
- » 通风条件: 自由空气

### 选项

- » 内置式 10/100 以太网接口
- » 智能卡接触式-ISO 7816 编码器 (仅限30密耳卡)
- » 智能卡MIFARE®/DESFire和HID iClass® 编码器 (仅限30密耳卡)
- » 三轨磁条编码器 (仅限30密耳卡) HiCo/LoCo
- » 大容量进卡器 (220张)
- » 清洁耗材

### Zebra纯正耗材

- » 正确选择卡片打印机耗材是非常重要的。它是影响打印可靠性和一致性的主要因素。Zebra纯正耗材能够达到苛刻的质量标准。经测试证明, 能够使Zebra卡片打印机获得最佳性能。



Zebra技术公司经 ISO 9001 认证, 版权所有 © 2005 ZIH 公司  
除非另有说明, 文中所列的尺寸仅适用于其标准功能的设备。技术规格可在未通知的情况下进行变更。  
所有品名和品牌是相应公司的商标。版权所有, 本文中使用的所有版权、商标、服务标记已经所有人注册。  
上述权利不得侵犯。 Part No. P430i-0506

**北美地区**  
Zebra 技术公司  
卡片 解决方案  
1001 Flynn Road  
Camarillo, CA 93012-8706  
美国  
电话: +1 805 579 1800  
传真: +1 805 579 1808  
美国免费电话: 800 452 4056  
电子邮件: [cards@zebracard.com](mailto:cards@zebracard.com)

**欧洲、中东及非洲**  
Zebra 技术公司  
卡片 解决方案  
The Valley Centre, Gordon Road  
High Wycombe  
Buckinghamshire HP13 6EQ, 英国  
电话: +44 870 241 1527  
传真: +44 870 241 0765  
电子邮件: [eurosales@zebracard.com](mailto:eurosales@zebracard.com)

**中国地区 (Zebra 技术公司印卡机解决方案)**